

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЕСПРОВОДНЫХ РЕГИСТРАТОРОВ ДАННЫХ KISTOCK

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ РЕЛЕ



- **Сигнализационное реле**, которое может включаться программным обеспечением KILOG-RF через коммуникационную панель BK-RF. Поставляется с главным адаптером.
Шифр: KAL-RF

Тип реле : Однополюсный переключатель на два направления (SPDT)

Номинальная нагрузка :

- 2 A / 24 В
- 0,5 A / 120 В
- 0,25 A / 240 В

Сопротивление контакта : 75 мОм

ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ СВЯЗИ



- **Автономный прибор для проверки связи.** Данный прибор позволяет выполнять тестирование приема сигнала для позиционирования регистраторов данных, удлинителя и коробки аварийной сигнализации.

Шифр: KTC-RF

ПРИБОР ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ РАДИОСИГНАЛА



- **Инструмент для удлинения радиосигнала** к регистраторам данных KISTOCK (300 м). Поставляется с главным адаптером.

Шифр: KPR-RF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСА (KAL-RF, KTC-RF, KPR-RF)

Размеры	116,5 x 74,4 x 39,8 мм
Масса	160 г
Дисплей	2-строчный ЖК-дисплей Размеры дисплея : 45 x 17 мм
Управление	KAL-RF/KPR-RF : 1 клавиша подтверждения "OK" KTC-RF : 1 клавиша вкл./выкл.
Материал	Корпус из пластика ABS для пищевой промышленности. Боковые стороны и заглушки изготовлены из эластомера
Класс защиты	IP 40
Связь с ПК	1 цифровой вход Печатная плата, покрытая защитным лаком
Источник питания	Литиевый, напряжением 3,6 В
Окружающая среда	Воздух и нейтральные газы

КОММУНИКАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



• Коммуникационная панель с программным обеспечением KILOG-RF

Данная коммуникационная панель позволяет осуществлять связь с регистраторами данных Kistock посредством радиочастоты (выводить данные каждого регистратора Kistock поочередно, а также осуществлять программирование беспроводного прибора Kistock ...). Она должна постоянно быть подключена к источнику питания и к ПК, чтобы регистратор Kistock работал в режиме сетевого подключения. Она оснащена USB-разъемом для подключения к ПК, штексельным соединением для соединения с проводными приборами Kistock с целью их загрузки и программирования, а также выходом для реле. Поставляется с главным адаптером, программным обеспечением KILOG-RF и USB кабелем.

Шифр: BK-RF



• Конфигурация и ПО обработки данных

Новое программное обеспечение KILOG RF специально разработано для приборов линейки KISTOCK -RF. Помимо стандартных функций обработки данных конфигурации регистраторов данных (средних, минимальных и максимальных значений...), она также позволяет настраивать сеть беспроводных регистраторов данных (**до 100 регистраторов данных**) для мониторинга в режиме реального времени.

Шифр: KILOG-RF



Данное программное обеспечение совместимо с широкой линейкой моделей.

УСТРОЙСТВО ЧТЕНИЯ И ЗАПИСИ ДАННЫХ



Этот прибор позволяет собирать до **500 000** показаний измерений, полученных от одного или нескольких приборов KISTOCK непосредственно на площадке, визуализировать, распечатать или восстановить на ПК посредством радиочастоты результаты восстановленного набора данных.

Шифр : KNT 310

• Технические характеристики

Память	500 000 точек или 50 наборов данных
Рабочая температура	от 0 до 50°C
Температура хранения	от 0 до 50°C

• Технические характеристики корпуса

Размеры	161,9 x 80,8 x 57,4 мм
Масса	340 г
Дисплей	Графический дисплей 128 x 128 пикселей Размеры: 50 x 54 мм Подсветка синим цветом
Управление	5 клавиш и 1 джойстик
Материал	Для пищевой промышленности Корпус из ударопрочного пластика ABS
Класс защиты	IP 54
Связь с ПК	1 цифровой вход
Источник питания	4 щелочные батареи LR6 1,5 В
Окружающая среда	Воздух и нейтральные газы
Соответствие стандартам	Электромагнитная совместимость (в соответствии со стандартом NF EN 61326-1)



Дистрибьютор:
ООО «Евротест» - представитель компании
KIMO в России.

Санкт-Петербург, 198216, Ленинский пр-т, 140
Тел./факс: +7 (812) 703-05-55, e-mail: sales@kimo-russia.ru,
www.kimo-russia.ru